Typ kotle		**H815-A**	**H824-A**	**H835-A**	**H845-A**
Jmenovitý tepelný výkon	kW	15	24	35	45
Naměřený minimální výkon	kW	4,4	7	10	13
Účinnost	%	92,8	93	93,6	
Třída kotle dle EN 303-5:2013		4	4	4	5
Předepsané palivo		Hnědé uhlí ořech 2			
Teplota spalin	[°C]	89,5	106	105	89
Spotřeba paliva	[kg/h]	0,793-2,999	1,361-4,67	2,06-6,963	2,595-8,953
Maximální provozní teplota topné vody	[°C]	80			
Minimální teplota topné vody	[°C]	70			
Minimální teplota vratné vody	[°C]	65			
Požadovaný tah komína	[Pa]	20	10-15	16	19
Maximální provozní tlak vody	[Ba]	2			
Minimální provozní tlak vody	[Ba]	1,5			
Maximální zkušební tlak vody	[Ba]	4			
Připojovací napětí	[V/Hz]	230/50			
Vodní objem	[l]	31	39	63	81
Spotřeba ele. energie jmen.výkon/min.výkon	[W]	54/22	73/27	131/44	131/44
Elektrické krytí		IP 20			
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen)	[mm]	5			
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda)	[mm]	3			
Objem násypky	[l]	203	245	360	573
Rozměry					
A Výška kotle	mm	969	969	1264	1553
B Šířka kotle	mm	454	514	565	565
C Hloubka setu (zálevový systém za násypkou)	mm	846,5	931		
Hloubka setu=kotle (zálevový systém pod násypkou)	mm		821,5	901,5	1002
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění	mm	687,5	687,5	983,5	1160
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění	mm	134,5			
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění	mm	825	825	1120	1322
H šířka kotle s násypkou	mm	1063	1119	1517	1517
I výška násypky kotle	mm	1200	1215	1365	1610
Výška násypky (s otevřeným víkem/ s polootevřeným víkem)	mm	1671/1519	1843/1671	1748/1912	1872

Typ nátrubku: výstup / vstup (vnitřní závit)	[Js]	G1 1/4"			
Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit)	[Js]	G 1/2"			
Průměr kouřovodu	mm	150	150	150	198