CAMPER

Střešní klimatizace pro obytné vozy a karavany

Výhody CAMPER

- Kompaktní venkovní jednotka (výška 28,3 cm) pro optimální aerodynamiku
- Nízká vnitřní jednotka (hloubka 4,9 cm), esteticky zapadá do interiéru
- Pohodlné ovládání pomocí dodaného dálkového ovladače a přes Wi-Fi
- Jednoduchá montáž díky přiložené montážní šabloně
- Úspora energie: méně než 1 W v pohotovostním režimu
- Odolnost proti povětrnostním vlivům díky robustní konstrukci venkovní jednotky
- Zabudované LED osvětlení ve vnitřní jednotce







Standardně

			GRH09DB-K6DNA1A/I GRH09DB-K6DNA1A/O	GRH12DB-K6DNA1A/I GRH12DB-K6DNA1A/O
Výkon chlazení / topení		kW	2,7 / 2,5	3,6 / 3,4
Napájení		V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Příkon chlazení / topení		kW	1,0 / 0,8	1,1 / 1,0
Provozní proud chlazení / topení		A	4,2 / 3,4	4,8 / 4,1
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu	m^3 / h	225 – 340	225 – 360
	Rozměry Š × V × H	mm	610 × 49 × 485	610 × 49 × 485
	Hmotnost	kg	4	4
Venkovní jednotka	Hladina akustického tlaku v 1 m	dB(A)	54	54
	Rozměry Š × V × H	mm	1077 × 283 × 720	1077 × 283 × 720
	Hmotnost	kg	37,5	37,5
Odvlhčování		l / h	1	1
Montážní otvor ve střeše		mm	400 × 400	400 × 400
Tloušťka střechy		mm	30 – 80	30 – 80
Chladivo / množství náplně		Typ / kg	R32 / 0,37	R32 / 0,37
Rozsah pokojové teploty		°C	+16 až +30	+16 až +30
Teplotní rozsah venkovních teplot chlazení / topení		°C	+18 až +46 / -5 až +24	+18 až +46 / -5 až +24